

# IŠORINIAI BLOKAI

MULTI-SPLIT



**RUBISOLIS**

Mikroklimato sprendimai

# IŠORINIAI BLOKAI

## MULTI-SPLIT

Šaldymas esant lauko temperatūrai nuo -10°C iki 48°C  
Šildymas esant lauko temperatūrai nuo -18°C iki 18°C

Modelis		MU2R15	MU2R17	MU3R19	MU3R21
Šaldymo galia	kW	4.1	4.7	5.3	6.2
Šildymo galia	kW	4.7	5.3	6.3	7.0
Elektrinis galingumas	Šaldyme	1.0	1.3	1.2	1.4
	Šildyme	1.1	1.3	1.4	1.6
EER (šaldyme)	W/W	4.14	3.75	4.59	4.27
S.E.E.R.		8.5	7.8	8.5	8.5
COP (šildyme)	W/W	4.38	4.22	4.62	4.42
S.C.O.P.		4.20	4.20	4.21	4.21
Energijos klasė	Šaldyme	A+++	A++	A+++	A+++
	Šildyme	A+++	A++	A+	A+
Metinis Energijos sunaudojimas	Šaldyme	169	210	217	253
	Šildyme	1367	1367	1629	1629
Garso slėgis	Šaldyme	48	48	49	50
	Šildyme	51	51	54	54
Oro srautas	m <sup>3</sup> /h	1692	1692	3000	3000
Freono tipas		R32	R32	R32	R32
Galios maitinimas	Ø/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Galios maitinimo kabelis	No.xmm <sup>2</sup>	3Cx2.5	3Cx2.5	3Cx2.5	3Cx2.5
Galios ir Perdavimo kabelis	No.xmm <sup>2</sup>	4Cx0.75	4Cx0.75	4Cx0.75	4Cx0.75
Matmenys	W x H x D	770x545x288	770x545x288	870 x 655 x 320	870 x 655 x 320
Svoris	kg	36	36	44	44
Darbinė temperatūra	Šaldyme	-10~48	-10~48	-10~48	-10~48
	Šildyme	-18~18	-18~18	-18~18	-18~18
Maksimalus vamzdžio ilgis	m	30	30	50	50
Maksimalus aukščio skirtumas	m	15	15	15	15

Modelis		MU4R25	MU4R27	MU5R30
Šaldymo galia	kW	7.0	7.9	8.8
Šildymo galia	kW	8.4	9.1	10.1
Elektrinis galingumas	Šaldyme	1.5	1.8	2.0
	Šildyme	1.8	2.1	2.2
EER (šaldyme)	W/W	4.82	4.39	4.40
S.E.E.R.		8.2	8.0	8.0
COP (šildyme)	W/W	4.61	4.39	4.70
S.C.O.P.		4.20	4.20	4.20
Energijos klasė	Šaldyme	A++	A++	A++
	Šildyme	A+	A+	A+
Metinis Energijos sunaudojimas	Šaldyme	299	346	376
	Šildyme	2333	2333	2467
Garso slėgis	Šaldyme	49	50	50
	Šildyme	53	54	54
Oro srautas	m <sup>3</sup> /h	3600	3600	3600
Freono tipas		R32	R32	R32
Galios maitinimas	Ø/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Galios maitinimo kabelis	No.xmm <sup>2</sup>	3Cx2.5	3Cx2.5	3Cx2.5
Galios ir Perdavimo kabelis	No.xmm <sup>2</sup>	4Cx0.75	4Cx0.75	4Cx0.75
Matmenys	W x H x D	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Svoris	kg	61	61	61
Darbinė temperatūra	Šaldyme	-10~48	-10~48	-10~48
	Šildyme	-18~18	-18~18	-18~18
Maksimalus vamzdžio ilgis	m	70	70	75
Maksimalus aukščio skirtumas	m	15	15	15

